

# RICOH

Produttività eccezionale per  
stampe di qualità professionale



**Priort™ HQ9000**

# Convenienza e flessibilità garantite

Per soddisfare le esigenze di produzione di elevati volumi di documenti in tempi brevi e con la massima convenienza, le tipografie e i centri stampa devono poter contare su dispositivi affidabili e convenienti. La velocità di elaborazione dei processi e la flessibilità nella gestione dei supporti di stampa fanno di Priport™HQ9000 la soluzione ideale per gli ambienti di stampa che producono elevate quantità di documenti. Priport™HQ9000 è in grado di produrre, con qualità elevata, fino a 250.000 pagine al mese e, grazie alla possibilità di connessione in rete, consente di soddisfare anche le richieste dei clienti più esigenti. La riduzione dei costi di produzione, garantita da Priport™HQ9000, offre, inoltre, un'ottima opportunità di ottenere facilmente un concreto vantaggio economico.



## Software e servizi straordinari

Per ottenere il meglio da Priport™HQ9000, Ricoh offre un'ampia gamma di software e servizi che consentono di garantire sempre la massima affidabilità.

Ricoh infatti è in grado di studiare soluzioni su misura che consentono di aumentare la produttività, migliorare i flussi di lavoro e ridurre i costi, analizzando e ottimizzando diversi aspetti come il document management, l'ambiente di rete e l'addestramento degli operatori.



## Produttività senza confronti

I centri stampa specializzati nella produzione di elevati volumi di documenti devono rispettare scadenze rigide e garantire costi convenienti, senza sacrificare efficienza e qualità. Studiato appositamente per soddisfare questo tipo di esigenze, Priport™HQ9000 è in grado di stampare 8.100 fogli A4 all'ora, combinando i vantaggi di una grande efficienza con quelli di una sensibile riduzione dei costi di funzionamento.





# Priort™ HQ9000

## Caratteristiche tecniche



### STAMPANTE

Linguaggi stampante:	Standard:	RPCS™
	Opzionale:	Adobe® PostScript® 3™
Interfacce:	Standard:	USB 2.0
	Opzionali:	Ethernet 10 base-T/100 base TX Porta parallela IEEE 1284 LAN wireless (IEEE 802.11b)
Memoria:	Standard:	128 MB (64 MB residente + 64 MB memoria aggiuntiva)
	Massima:	320 MB (con memoria opzionale 128 MB o 256 MB)
Protocolli di rete:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk	
Sistemi operativi PC:	Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003	
	Macintosh 8.6 - 9.2.x, (OS X classic) <sup>1</sup>	
	Macintosh X10.1 o successivo (modo nativo) <sup>1</sup>	

### CARATTERISTICHE GENERALI

Tecnologia:	Digitale con controller incorporato	
Processo di stampa:	Sistema a doppio cilindro/ controller di stampa standard	
Originali:	Fogli/opuscoli	
Formato originali:	Da lastra:	Massimo 300 x 432 mm
	Alimentatore automatico di originali (ADF):	Minimo: 148 x 210 mm Massimo: 297 x 864 mm
Formato di stampa:	Minimo:	70 x 148 mm
	Massimo:	325 x 447 mm
Grammatura carta per la stampa:	47 - 210 g/m <sup>2</sup>	
Area di stampa:	Massimo:	290 x 412 mm
Velocità di stampa:	60 - 135 pagine al minuto (formato B4 o inferiore) 60 - 120 pagine al minuto (formato A3)	
Prima stampa:	19 secondi (A4)	
Risoluzione:	Scanner:	600 x 600 dpi
	Stampa:	600 x 600 dpi
Modalità immagini:	Testo, foto, testo/foto (riconoscimento automatico), tinta, matita	
Posizionamento immagini:	Verticale:	+/-15 mm
	Orizzontale:	+/-10 mm
	Spostamento minimo:	0,25 mm
Rapporti di riproduzione preimpostati:	Ingrandimenti preimpostati:	115, 122, 141, 200%
	Riduzioni preimpostate:	50, 61, 71, 82, 87, 93%
Zoom:	50 - 200% (con variazioni dell'1%)	
Stampa a colori:	Mediante sostituzione del tamburo a colori	
Capacità di alimentazione e raccolta carta:	1.000 fogli 80 g/m <sup>2</sup>	
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Consumi elettrici:	Massimo:	Creazione matrici: 340 W (ADF + LS3000R) Stampa: 270 W (ADF) (a 135 ppm) Modalità Risparmio Energia: Inferiore a 8 W
Dimensioni (L x P x A):	con coprioriginali:	1.420 x 705 x 1.020 mm
	Alimentatore automatico di originali (ADF):	1.420 x 705 x 1.130 mm
Peso:	con coprioriginali:	Meno di 103,5 kg
	Alimentatore automatico di originali (ADF):	Meno di 110,5 kg

### FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE

Combinazione e ripetizione immagini, Intervallo di alimentazione, Eliminazione margini, Codici utente, Separatore lavori, Stampa Riservata, Ingrandimento automatico, Ingrandimenti direzionali, Stampa a colori spot con tamburi opzionali, Sovrapposizione, Programma, Modalità classe/memoria, Funzione composizione, Taglio matrici A4 con tamburo A3, Controllo automatico della densità, rilevamento doppia alimentazione, Modalità di sicurezza (blocco tamburi, blocco espulsione matrici), Modalità Risparmio Energia e Spegnimento Automatico

### ACCESSORI OPZIONALI

#### Priort™TC-IIR - Sistema di stampa a due colori

Tecnologia:	Sistema di stampa a due tamburi in linea	
Area di stampa:	Massimo:	290 x 409 mm
Velocità:	90 - 120 ppm	
Formato di stampa:	Minimo:	70 x 250 mm
	Massimo:	325 x 447 mm

Grammatura carta per la stampa:	47 - 210 g/m <sup>2</sup>	
Posizionamento immagini:	Spostamento minimo:	0,125 mm
Capacità raccolta:	1.000 fogli (80 g/m <sup>2</sup> )	
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Dimensioni (L x P x A):	1.555 x 630 x 555 mm	
Peso:	105 kg	

#### Priort™LS3000R - Sistema a elevata capacità

Configurazione:	Vassoio di alimentazione da elevata capacità (LCIT) Vassoio di raccolta ad elevata capacità (LCOT)	
Capacità vassoio alimentazione/raccolta:	3.000 fogli (80 g/m <sup>2</sup> )	
Formato carta:	Minimo:	110 x 180 mm
	Massimo:	325 x 447 mm
Grammatura carta per la stampa:	47 - 210 g/m <sup>2</sup>	
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Dimensioni (L x P x A):	LCIT:	968 x 545 x 778 mm
	LCOT:	560 x 512 x 778 mm
Peso:	72 kg	

### ALTRI OPZIONALI

- Coprioriginali
- Alimentatore automatico di originali da 50 fogli
- Disco rigido da 6 GB (archiviazione documenti, installazione font PostScript™)
- 128/256 MB memoria
- Mobiletto
- Soluzioni Software Professionali

### PRODOTTI DI CONSUMO

- Matrici PRIPORT™ tipo HQ90L (più di 200 matrici rotolo A3)
- Inchiostro nero PRIPORT™ tipo HQ90 (1.000 ml)
- Inchiostri a colori PRIPORT™ tipo VII (1.000 ml): rosso, blu, verde, marrone, grigio, giallo, porpora, marrone-rosso, blu scuro, arancione, verde-acqua, viola, oro, verde scuro, borgogna, blu reflex
- Inchiostri personalizzati CM PRIPORT™ (1.000 ml)

<sup>1</sup> occorre Adobe® PostScript® 3™ opzionale

Per informazioni sulla disponibilità di accessori opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

# RICOH



Certificazione ISO9001:2000  
Certificazione ISO14001

Ricoh è per la difesa delle risorse ambientali.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto del prodotto possono essere soggetti a modifica senza obbligo di preavviso. Il colore del prodotto può differire da quello mostrato in questo depliant.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe B.V.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

RICOH EUROPE B.V.  
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,  
The Netherlands  
Phone: +31 (0)20 54 74 111  
Fax: +31 (0)20 54 74 222

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)