

# SP 8400SE

## SPECIFICHE PRINCIPALI

### GENERALI

Tecnologia	Laser
Preriscaldamento	21 secondi
Prima stampa	2,2 secondi
Velocità di stampa	A4: 60 pagine al minuto
CPU	1,46 GHz
Memoria	Di serie: 2 GB
Disco fisso	320 GB (Unità Sicurezza sovrascrittura dati/Crittografia)
Duty cycle	300.000 stampe al mese
Fronte-retro	Di serie
Dimensioni (L x P x A)	587 x 653 x 720 mm
Peso	Configurazione standard: 57 kg
Alimentazione elettrica	220 - 240 V, 50/60 Hz

### STAMPANTE

RAM	Di serie: 2 GB Max.: 2 GB
Disco fisso	Max.: 320 GB (opzionale)
Linguaggi di stampa	Di serie: PCL5e, RPCS, PCL6(XL), PDF, Emulazione PostScript® 3™, Mediaprint (JPEG/TIFF) Opzionali: Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS, Adobe® PDF Direct
Risoluzione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Font	PCL (93 font), PS3 (Emulazione) (TrueType: 93 font)
Interfacce	Di serie: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opzionali: USB 2.0, IEEE 1284 bidirezionale, Server USB per 2a interf. rete
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Ambienti Windows®	Windows® 10/11, Windows® Server 2016/2019/2022/2025
Ambienti Mac OS	Macintosh OS12 o successivo
Ambienti UNIX	UNIX Sun® Solaris (2.9, 2.10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.7, 6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5, 6), IBM® AIX (5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1)
Ambienti SAP®	SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® o successivo)

### GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati	Da cassette: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Da bypass: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Alimentazione carta	Max.: 4.700 fogli
Uscita carta	Max.: 4.000 fogli
Grammatura carta	Da cassetto: 60 - 300 g/m <sup>2</sup> Vassoio bypass: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Fronte-retro: 52 - 256 g/m <sup>2</sup>

### SICUREZZA

Autenticazione	Autenticazione Windows®, Autenticazione LDAP, Autenticazione base, Autenticazione codice utente, Autenticazione 802.1.x cablata
Sicurezza di rete	Abilita/Disabilita porte e protocolli, Supporto SSL, Supporto SNMPv3

### AMBIENTE

Assorbimento elettrico	Max.: 1,78 kW Modalità Pronto: 43,4 W Modalità Sospensione: Inferiore a 0,96 W TEC (consumo tipico di elettricità)*: 0,79 kW/h
------------------------	---

\* Si tratta di un valore di riferimento basato sul metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0.

### OPZIONALI


2 cassette carta da 550 fogli, LCT da 2.000 fogli, LCT laterale da 1.500 fogli, Unità di collegamento, Finisher ibrido da 1.000 fogli, Finisher da 3000 fogli con pinzatrice da 50 fogli, Mailbox a 4 scomparti, Mobiletto, Disco fisso (320 GB), Server USB per seconda interfaccia di rete, Adobe® PostScript® 3™, Unità IPDS (per la disponibilità dell'opzione verificare il Listino ufficiale Ricoh), stampa diretta XPS, Unità interna di piegatura multipla, Segnalatore luminoso


### CONSUMABILI

Capacità toner	Nero: 51.000 stampe
Metodo di misurazione durata consumabili ISO/IEC 19752	

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.

Ricoh Italia Srl  
Viale Martesana, 12  
20090 Vimodrone (MI)  
Italy

 02.91987100

 [www.ricoh.it](http://www.ricoh.it)



RICOH® @Remote